

NUME

mkdir – creaza directoare

REZUMAT

mkdir [*optiuni*] *director...*

Optiuni POSIX: [**-p**] [**-m** *mod*] [**--**]

Optiuni GNU (forma cea mai scurta): [**-p**] [**-m** *mod*] [**--verbose**] [**--help**] [**--version**] [**--**]

DESCRIERE

mkdir creaza directoare cu numele specificate.

În mod implicit, modul directoarelor create este 0777 ('a+rwX') minus bitii setati in umask.

OPTIUNI

-m *mod*, **--mode=***mod*

Seteaza modul directoarelor create ca *mod*, care poate fi simbolic, vezi **chmod**(1), si apoi foloseste modul implicit ca punct de plecare.

-p, **--parents**

Creaza orice director parinte ce nu exista pentru fiecare *director* specificat ca argument. Modul directoarelor parinte este setat la valoarea umask modificata de 'u+wX'. Ignora argumentele corespunzatoare directoarelor care exista. (Prin urmare, daca un director */a* exista, atunci 'mkdir */a*' este o eroare, dar 'mkdir **-p** */a*' nu este.)

--verbose

Afiseaza un mesaj pentru fiecare director creat. Aceasta este cel mai util cu optiunea **--parents**.

-- Termina lista de optiuni.

OPTIUNI STANDARD GNU

--help

Afiseaza un mesaj despre modul de folosire la iesirea standard si termina cu succes.

--version

Afiseaza informatii despre versiune la iesirea standard, apoi termina cu succes.

-- Termina lista de optiuni.

VARIABLE DE MEDIU

Variabilele LANG, LC_ALL, LC_CTYPE si LC_MESSAGES au intelesul obisunit.

CONFORM CU

POSIX 1003.2

NOTE

Aceasta pagina descrie **mkdir** asa cum este gasit in pachetul fileutils-4.0; alte versiuni pot fi usor diferite. Trimiteti corectii si adaugiri la aeb@cwi.nl. Raportati bug-uri in program la fileutils-bugs@gnu.ai.mit.edu.

Pagina a fost tradusa pentru RoLix.org de man_la_rolix_punct_org.